

AŞIRI GERİLİM KORUMALI TEMEL PDU

Sunucu veya benzeri cihazlar gibi ekipmanlara güç dağıtılırken, cihazların Şebeke veya Jeneratör Güç Ağından gelen güç dalgalanmaları veya tepe noktaları gibi güç dalgalanmalarını ortadan kaldırmak için proaktif önlemler alınmalıdır.

Uygulamalar

Canovate'un sunduğu korumalı PDU'lar, veri merkezi pazarı da dahil olmak üzere herhangi bir endüstride, herhangi bir 230VAC Telekom uygulamasında, mağazalarda, pazarlarda, ofislerde, şube ofislerde, postanelerde, kamu binalarında ve aynı zamanda taşınabilir veya kişisel bilgisayarları bağlamak için ev kullanımı dahil olmak üzere geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Özellikler

Canovate, hassas ve aynı zamanda pahalı bir cihaza yönelik her türlü gerilim oluşumunu ortadan kaldırmak için "Korumalı PDU" Serisini sunuyor. PDU Giriş kablосundan beslenen PDU soketlerine uygun olarak overGerilim koruyucusu dahildir. Mevcut LED lambalar topraklamanın doğru olduğunu, koruma cihazının sağlığını ve Güç Girişi'nin varlığını gösterecektir.

Teknik Özellikler	
Nominal Gerilim	230VAC
Orantılı Frekans	50/60Hz
Maks. Güç	4000W
Ölçülen Limit Gerilim	<1000V
Nominal Deşarj Akımı (8/20µs)	10KA
Tepki Süresi (tA)	<25nS
Koruma Modu	L-N, L-PE, N-PE
Görsel Göstergeler	3 renkli LED lambalar
Çalışma Sıcaklığı	0-50°C
Bağıl Nem	0-95%

Sipariş Bilgisi	
PA-C12-001-116-XX	1,5U Dikey PDU 12 yollu C13 ampermetre ve aşırı gerilim korumalı
PA-C12-011-116-XX	1,5U Dikey PDU 12 yollu C13 ampermetreli, Devre kesicili ve aşırı gerilim korumalı

