

AVENAR detector 4000



AVENAR detector 4000 serisinin otomatik yangın dedektörleri üstün algılama hassasiyeti ve hızı sunar. Ürün yelpazesinde manuel ve otomatik olarak adreslenebilen anahtarlı modeller ile otomatik adreslenebilir anahtarsız modeller bulunmaktadır. Tek sensör yeterli gelmediğinde, çok kriterli dedektörler destek sunabilir. Aldatıcı olaylara karşı en yüksek kararlılığa sahiptirler ve farklı çeşitte yangınlara tepki gösterirler. İki optik sensörlü (çift optik) modeller en hafif dumanı algılar. Isı sensörlü modeller, hızlı sıcaklık artışı veya maksimum sıcaklık değeri olan yangınları algılar. CO yanım dedektörleri alevsiz yanmaya yanında tepki verir ve toz, buhar, pişirmeye buharı içeren uygulamalar için daha uygundur. Dahili CO algılama özelliği, yanım algılamanın daha güvenilir olmasına destek olur ve buna bağlı olarak daha yüksek yanlış alarm kararlılığı sağlar.

İşlevler

Sensör teknolojisi ve sinyal işleme

Sensörler FSP-5000-RPS programlama yazılımında ayrı ayrı yapılandırılabilir.

Tüm sensör sinyalleri, dahili elektronik değerlendirme donanımı (ISP, Akıllı Sinyal İşleme) tarafından sürekli olarak analiz edilir ve bütünlük bir mikroişlemci yoluyla birbirine bağlıdır. Sensörler arasındaki bağlantı, normal çalışma boyunca hafif duman, buhar veya toz olabilecek yerlerde birleşik sensörlerin de kullanılabileceği anlamına gelir.

Sadece sinyallerin birleşimi programlama sırasında seçilen çalışma alanının özelliklerine karşılık gelirse alarm otomatik olarak tetiklenir. Ayrıca yanım ve arıza tespiti için yanım özelliklerinin zamansal tavrı da


V d S

- ▶ Akıllı Sinyal İşleme (ISP) sayesinde son derece güvenilir ve hassas
- ▶ Çift optik modellerle (Çift Işın teknolojisi) en hafif dumanı en erken algılama
- ▶ Hızlı kök-neden analizi için ortamı elektromanyetik etki açısından izler
- ▶ Otomatik ve manuel adresleme

değerlendirilir. Böylece, her bir dedektör için algılama güvenilirliği artırılır. Yanım özellikleri ile ilgili bu karmaşık değerlendirme (yanım özelliklerinin model eşleştirimi) yanlış alarm riskini azaltır. Optik ve kimyasal sensörün (sürüklenme dengeleme) aktif ayarlanması gerçekleştir. Aşırı parazit etkenlerinin ayarlanması, her sensörün manuel veya zaman kontrollü olarak kapatılmasıyla gerçekleşir. Optik ve kimyasal sensör kullanılması durumunda, yanıt eşiği (sapma dengeleme) etkin biçimde ayarlanır. Aşırı parazit etkenlerine göre ayar için sensörlerin ayrı ayrı manuel veya zaman kontrollü olarak kapatılması mümkündür. AVENAR detector 4000 serisinin tüm dedektörleri, yanlış alarmları önlemek adına teknik tedbir olarak uygundur.

Optik sensör (duman sensörü)

Optik sensör, dağınık ışık yöntemini kullanır. Bir LED, ışığı ölçüm odasına gönderir ve ışık burada bir labirent yapısı tarafından emilir. Yanım durumunda duman, ölçüm odasına girer ve duman parçacıkları LED'den gelen ışığı dağıtır. Foto diyota düşen ışık miktarı, oransal bir elektrik sinyaline dönüştürülür. Çift optik modellerde farklı dalga boylarına sahip iki optik sensör kullanılır. Çift Işın Teknolojisi, bir kırmızı ışığı ve bir mavi LED ile birlikte çalışır; böylece en hafif duman hızı ve güvenilir şekilde algılanır (TF1 ve TF9 algılaması).

Termik sensör (sıcaklık sensörü)

Bir direnç ağındaki termistör, analog-dijital dönüştürücünün düzenli aralıklarla sıcaklığı bağlı gerilimi ölçüdüğü bir termik sensör olarak kullanılır.

Belirlenen dedektör sınıfına bağlı olarak termik sensör, maksimum 54 °C veya 69 °C sıcaklık aşıldığında (termik maksimum) veya sıcaklık belirli bir zaman içinde belirli bir miktarda artarsa (termik diferansiyel) alarm durumunu tetikler.

Kimyasal sensör (CO gaz sensörü)

Gaz sensörünün ana fonksiyonu, yanın sonucunda oluşan karbon monoksiti (CO) algılamaktır; fakat sensör ayrıca hidrojen (H) ve azot monoksiti (NO) de algılar. Sensör sinyal değeri, gazın yoğunluğu ile orantılıdır. Gaz sensörü, yanlıltıcı değerlerin etkin şekilde durdurulması için ek bilgiler sağlar.

Gaz sensörünün hizmet ömrü sınırlı olduğundan, C sensörü maksimum çalışma süresinin ardından otomatik olarak kapanır. Ardından dedektör çift optik ve termik sensörlü dedektör olarak çalışmaya devam eder. C sensörlü modelin yüksek algılama güvenilirliğini korumak için dedektörün derhal değiştirilmesi önerilir. RPS'de seçilen hassasiyet ayarına bağlı olarak çalışan bir dedektörünüz olduğundan emin olun.

Geliştirilmiş LSN özellikler

AVENAR detector 4000 geliştirilmiş LSN teknolojisinin tüm özelliklerini sunar:

- Ek elemanlar olmadan T dallandırma dahil esnek ağ yapıları (anahtar olmayan modeller için T dallandırma uygun değildir)
- Loop veya stub hattı başına en fazla 254 LSN gelişmiş öğe
- Otomatik algılamalı veya otomatik algılamasız otomatik veya manuel dedektör adresleme
- Bağlı elemanlar için LSN barası üzerinden güç kaynağı
- Blendajsız yanın algılama kablosu kullanılabilir
- 3000 m'ye kadar kablo uzunluğu (LSN 1500 A ile)
- Mevcut LSN sistemleri ve merkezi ünitelerle geriye dönük uyumluluk
- Hızlı kök-neden analizi için çevresel elektromanyetik etkinin izlenmesi (EMC değerleri panelde görüntülenir)

Ayrıca ürün ailesi, LSN teknolojisinin tüm yerlesik avantajlarını sunar. İlgili oda kullanımının algılama özelliklerini değiştirmek için, panel programlama yazılımı kullanılabilir. Konfigüre edilmiş her dedektör aşağıdaki verileri sağlayabilir:

- Seri numarası
- Optik bölümdeki kirlilik seviyesi
- Çalışma süresi
- Geçerli analog değerler
 - Optik sistem değerleri: Dağınık ışık sensörünün geçerli ölçüm değeri; ölçüm aralığı doğrusaldır ve hafiften ağrıa kadar farklı kırılma dereceleri gösterir.
 - Kirlilik: Kirlilik değeri, ilk duruma göre kirlilik değerinin ne kadar arttığını göstermektedir.
 - CO değeri: O anda ölçülen değeri gösterir.

Sensör, kendinden izlemelidir. FACP'de aşağıdaki hatalar gösterilir:

- Dedektör elektronik donanımında arıza durumunda hata gösterimi
- Hizmet boyunca kirlilik seviyesinin sürekli gösterimi
- Ağır kirlilik algılanması durumunda hata gösterimi (yanlış alarm tetikleme yerine)

Kablo kesintisi veya kısa devre durumunda, entegre yalıticılar LSN loop'un fonksiyonel güvenliğini korur. Alarm durumunda, yanın paneline ayrı bir dedektör tanımı iletilir.

Diğer özellikler

- Kırmızı renkte yanıp sönen ve 360°den görülebilen bir LED alarmı gösterir.
- Bir uzaktan göstergede bağlanabilir.
- Asma tavanlardaki kablolar için gerilim boşaltma, montajdan sonra kabloların kazayla terminallerden çıkarılmasını önerler. En fazla 2,5 mm² kesitli kablolar için terminallere erişim oldukça kolaydır.
- Dedektörlerde toz engelleyici bir labirent ve kapak yapısı bulunmaktadır. Alt kısmındaki yardımcı bölmeye girişi (kapatma tapalı bir delik) optik bölmeyi basınçlı havaya (ısı dedektörü için gerekli değildir) temizlemek için kullanılır.
- Dedektör tabanlarının, ekranın merkezi konumu nedeniyle artık döndürülmesine gerek yoktur. Ayrıca, kilitleme klipsleri bulunur. Yetkisiz kişilerin dedektöre erişimini önlemek için kilitleme klipsleri etkinleştirilebilir.

Düzenleyici bilgiler

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Avrupa	CPR	0786-CPR-21398 FAP-425-0
	CPR	0786-CPR-21399 FAP-425-0-R
	CPR	0786-CPR-21400 FAP-425-OT
	CPR	0786-CPR-21401 FAP-425-OT-R
	CPR	0786-CPR-21403 FAP-425-DO-R
	CPR	0786-CPR-21404 FAP-425-DOT-R
	CPR	0786-CPR-21405 FAP-425-DOTC-R
	CPR	0786-CPR-21798 FAP-425-DOTCO-R
	CPR	0786-CPR-21402 FAH-425-T-R
Fas	CMIM	FAP-425
Makao Özel İdari Bölgesi Hükümeti	CB	3175/GEL/DPI/2017
Almanya	VdS	G214100 FAP-425-0

Bölge	Yasal uyumluluk/kalte işaretleri	
	VdS	G214099 FAP-425-O-R
	VdS	G119017 FAP-425-O-R
	VdS	G214098 FAP-425-OT
	VdS	G214097 FAP-425-OT-R
	VdS	G119018 FAP-425-OT-R
	VdS	G214104 FAP-425-DO-R
	VdS	G214103 FAP-425-DOT-R
	VdS	G214102 FAP-425-DOTC-R
	VdS	G119016 FAP-425-DOTC-R
	VdS	G214101 FAH-425-T-R
	VdS	G119019 FAH-425-T-R
Avrupa	CE	FAP/FAH/-425
Polonya	CNBOP	063-UWB-0423 FAP-425-DOT-R

Kurulum/yapilandırma notları

- Geliştirilmiş LSN sistem parametrelerine sahip Bosch FACP'lere bağlanabilir.
- FAP-425-DOTCO-R kullanmak için FACP'niz bir Panel denetleyicisi, premium lisans veya bir Panel denetleyicisi, standart lisans ile donatılmalıdır.
- Çift optik dedektörleri Panel Denetleyicisi MPC A sürümü ile kullanamazsınız.
- FAP-425-DOTCO-R hariç olmak üzere, LSN klasik modundaki AVENAR dedektörü, BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN, UGM 2020 LSN FACP'lere ve önceki LSN sistem parametreleriyle de birlikte aynı bağlantı koşullarına sahip diğer panellere veya alıcı modüllerine bağlanabilir
- Planlama çalışmaları sırasında ulusal standartlara ve yönergelere uyulmalıdır.
- Dedektör boyanarak (kapak ve taban) çevredeki renk düzenine uygun hale getirilebilir. Boyama Talimatları bölümündeki bilgilere dikkat edin.
- 420 serisi dedektörler panelde yeniden konfigürasyon yapmadan AVENAR detector 4000'in tüm modelleriyle değiştirilebilir.

VdS/VDE uyumlu montaj/konfigürasyon notları

- FAP-425-DOTC-R, FAP-425-DOT-R, FAP-425-OT-R ve FAP-425-OT modelleri, optik dedektör veya optik/termik kombine dedektör olarak çalıştırılmaları durumunda optik dedektörler için belirlenen talimatlara uygun olarak planlanır (bkz. DIN VDE 0833 Bölüm 2 ve VDS 2095)

- Optik ünitenin (dağınık ışık sensörü) zaman zaman devre dışı bırakılması gerekiyorsa planlamada, ısı dedektörleri yönergelerini esas almalıdır (bkz. DIN VDE 0833 Bölüm 2 ve VDS 2095).
- Yangın bariyerlerini DIBt'ye göre planlarken, ısı dedektörünün (FAH-T 425-T-R) sınıf A1R'ye göre yapılandırılması gerektiğini unutmayın.

Teknik özellikler

Yerel yönergelere uygun. Yerel yönergeler, montaj yüksekliği veya izleme alanı için belirtilenler gibi sınırları geçersiz kılabılır.

Elektriksel Özellikler

Çalışma gerilimi	15 V DC ila 33 V DC
Akım tüketimi	0.55 mA
Alarm çıkışı	İki kablolu sinyal hattı üzerinden veri sözcüğü başına.
Gösterge çıkışı	Açık kolektör 1,5 kΩ, maks. 15 mA üzerinden 0 V'a bağlanır.

Mekanik Özellikler

Boyutlar (Ø x Y) (mm)

• Tabansız	Ø 99,5 x 52 mm
• Tabanlı	Ø 120 x 63,5 mm
Muhafaza	
• Malzeme	Plastik
• Renkli	Beyaz, RAL 9010'a benzer, mat kaplama
LED rengi	Kırmızı, Yeşil

Ağırlık (g)/Nakliye ağırlığı (g)

• FAP-425-O	73 g/107 g
• FAP-425-O-R	76 g/110 g
• FAP-425-OT	74 g/108 g
• FAP-425-OT-R	77 g/111 g
• FAP-425-DO-R	77 g/111 g
• FAP-425-DOT-R	78 g/112 g
• FAP-425-DOTC-R	82 g/122 g
• FAP-425-DOTCO-R	82 g/122 g

• FAH-425-T-R	75 g/109 g
Renk kodu	
• FAP-425-O	İşaretsiz
• FAP-425-O-R	İşaretsiz
• FAP-425-OT	Siyah loop
• FAP-425-OT-R	Siyah loop
• FAP-425-DO-R	2 gri eş merkezli loop
• FAP-425-DOT-R	2 siyah eş merkezli loop
• FAP-425-DOTC-R	2 sarı eş merkezli loop
• FAP-425-DOTCO-R	2 pastel mavi eş merkezli loop
• FAH-425-T-R	Kırmızı loop
Çevresel Özellikler	
Çalışma sıcaklığı (°C)	
• FAP-425-O	-20 °C – 65 °C
• FAP-425-O-R	-20 °C – 65 °C
• FAP-425-OT	-20 °C – 50 °C
• FAP-425-OT-R	-20 °C – 50 °C
• FAP-425-DO-R	-20 °C – 65 °C
• FAP-425-DOT-R	-20 °C – 50 °C
• FAP-425-DOTC-R	-10 °C – 50 °C
• FAP-425-DOTCO-R	-10 °C – 50 °C
• FAH-425-T-R	-20 °C – 50 °C
Çalışma bağıl nemi, yoğunlaşmaz (%)	
• FAP-425-DOTC-R ve FAP-425-DOTCO-R hariç tüm modeller	15% - 95%
• FAP-425-DOTC-R	15% – 90%
• FAP-425-DOTCO-R	15% – 90%
İzin verilen hava hızı (m/sn.)	20 m/sn.
Kurulum yüksekliği (m) (FAH-425-T-R hariç tüm modeller)	Maks. 16 m
Kurulum yüksekliği (m) FAH-425-T-R	0 m – 7.50 m

IP sınıfı (IEC 60529)	Dedektör tabanı ve FAA-420-SEAL veya MSC 420 ile IP41, IP43
Çalışma	
İzleme alanı (m ²) FAH-425-T-R hariç tüm çeşitler arasında	120
İzleme alanı (m ²) FAH-425-T-R	40 m ²
Çalışma süresi (yıl) FAP-425-DOTCO-R	10*
Yanıt hassasiyeti	
• Optik kısım	EN 54-7 ile uyumlu (programlanabilir)
• Termal maksimum kısmı	> 54°C/> 69°C
• Termik diferansiyel kısım (FAP-425-OT, FAP-425-OT-R, FAP-425-DOT-R ve FAP-425-DOTC-R)	A2S / A2R / BS / BR, EN 54-5 ile uyumlu (programlanabilir)
• Termik diferansiyel kısım (FAH-425-T-R)	A2S / A2R / A1 / A1R / BS / BR, EN 54-5 ile uyumlu (programlanabilir)
• Kimyasal sensör	Hassasiyet yapılandırmasına bağlı olarak, VdS 6017, VdS 6018, VdS 6019'a uygun

*FAP-425-DOTCO-R dedektörlerinin en geç 10 yıl sonra değiştirilmesi gereklidir.

Sipariş bilgileri

FAP-425-O Dum. ded., optik oto. ol. adreslenebilir
Tek optik sensörlü analog adreslenebilen dedektör, otomatik adres ayarı.

Sipariş numarası **FAP-425-O | F.01U.307.725
F.01U.279.893**

FAP-425-O-R Duman dedektörü, optik
Manuel ve otomatik olarak adreslenebilen tek optik sensörlü analog adreslenebilen dedektör.
Sipariş numarası **FAP-425-O-R | F.01U.307.726**

FAP-425-OT Ded. optik/ter. oto. ol. adreslenebilir
Tek optik ve tek termik sensörlü analog adreslenebilen dedektör, otomatik adres ayarı.
Sipariş numarası **FAP-425-OT | F.01U.307.727
F.01U.279.987**

FAP-425-OT-R Çok sensörlü dedektör, optik/termik
Manuel ve otomatik olarak adreslenebilen tek optik ve tek termik sensörlü analog adreslenebilen dedektör.
Sipariş numarası **FAP-425-OT-R | F.01U.307.728
F.01U.280.245**

FAP-425-DO-R Duman dedektörü, çift optik

Manuel ve otomatik olarak adreslenebilen iki optik sensörlü analog adreslenebilen dedektör.

Sipariş numarası **FAP-425-DO-R | F.01U.307.729**
F.01U.279.988

FAP-425-DOT-R Çok sensörlü dedektör, ikili optik/ter.

Manuel ve otomatik olarak adreslenebilen iki optik ve tek termik sensörlü analog adreslenebilen dedektör.

Sipariş numarası **FAP-425-DOT-R | F.01U.307.730**
F.01U.279.989

FAP-425-DOTC-R İkili optik/termik/kimyasal dedektör

Manuel ve otomatik olarak adreslenebilen iki optik, tek termik ve tek kimyasal sensörlü analog adreslenebilen dedektör.

Sipariş numarası **FAP-425-DOTC-R | F.01U.307.731**
F.01U.280.451

FAP-425-DOTCO-R İkili optik/termik/CO dedektörü

Manuel ve otomatik olarak adreslenebilen, iki optik, bir termik ve bir kimyasal sensörlü (CO gaz sensörü) analog adreslenebilen dedektör.

Sipariş numarası **FAP-425-DOTCO-R | F.01U.395.473**

FAH-425-T-R İşi dedektörü

Manuel ve otomatik olarak adreslenebilen tek termik sensörlü analog adreslenebilen işi dedektörü.

Sipariş numarası **FAH-425-T-R | F.01U.307.732**
F.01U.280.243

FAA-420-SEAL Nemli oda keçesi, 10 ad.

Nemli oda keçesi

Teslimat birimi 10'dur.

Sipariş numarası **FAA-420-SEAL | F.01U.215.142**

Aksesuarlar**MS 400 B Bosch logolu dedektör tabanı**

Yüzeye monte ve gömme montajlı kablo beslemesi için Bosch marka dedektör tabanı

Sipariş numarası **MS 400 B | F.01U.215.139**

MS 400 Dedektör tabanı

Yüzeye monte ve gömme montajlı kablo beslemesi için markasız dedektör tabanı.

Sipariş numarası **MS 400 | 4.998.021.535**

MSC 420 Nemli oda sızdır. sahip taban uzatması

Yüzeye monte kablo beslemeli dedektör tabanları için uzatma

Sipariş numarası **MSC 420 | 4.998.113.025**

FAA-MSR420 Röleli dedektör tabanı

enversör röleli (Form C)

Sipariş numarası **FAA-MSR420 | F.01U.508.658**

FNM-420-A-BS-WH Taban sesli uyarı cihazı iç mekan, beyaz

İç mekanda kullanım için analog adreslenebilir taban sesli uyarı cihazı, beyaz, kapaksız teslim edilir

Sipariş numarası **FNM-420-A-BS-WH | F.01U.064.687**

FNM-420-A-BS-RD Taban sesli uyarı cihazı iç mekan, kırmızı

İç mekanda kullanım için analog adreslenebilir taban sesli uyarı cihazı, kırmızı, kapaklı olarak teslim edilir

Sipariş numarası **FNM-420-A-BS-RD | F.01U.064.688**

FNM-420U-A-BSWH Kesintisiz taban sesli uyarı cih., beyaz

İç mekanda kullanım için kesintisiz analog adreslenebilir taban sesli uyarı cihazı, beyaz, kapaksız teslim edilir
Sipariş numarası **FNM-420U-A-BSWH | F.01U.168.575**

FNM-420U-A-BSRD Kesintisiz iç m. tab. ses. uy. ci., kırmızı

İç mekanda kullanım için kesintisiz analog adreslenebilir taban sesli uyarı cihazı, kırmızı, kapaklı olarak teslim edilir

Sipariş numarası **FNM-420U-A-BSRD | F.01U.168.576**

FNX-425U-WFWH Akustik/görsel alarm bey., bey.

İç mekanda kullanımına yönelik kesintisiz analog adreslenebilir taban sesli uyarı cihazı (EN 54-3) ve görsel alarm (EN 54-23) kombinasyonu, beyaz muhafaza, beyaz renkte yanıp sönme. Teslimat sırasında bir pil takımı verilir. Dedektörsüz kullanmak için kapağı ayrıca sipariş edin.

Sipariş numarası **FNX-425U-WFWH | F.01U.359.432**

FNX-425U-RFWH Akustik/görsel alarm kırmızı, bey.

İç mekanda kullanımına yönelik kesintisiz analog adreslenebilir taban sesli uyarı cihazı (EN 54-3) ve görsel alarm (EN 54-23) kombinasyonu, beyaz muhafaza, kırmızı renkte yanıp sönme. Teslimat sırasında bir pil takımı verilir. Dedektörsüz kullanmak için kapağı ayrıca sipariş edin.

Sipariş numarası **FNX-425U-RFWH | F.01U.359.433**

FNX-425U-WFRD Akustik/görsel alarm bey., kırmızı

İç mekanda kullanımına yönelik kesintisiz analog adreslenebilir taban sesli uyarı cihazı (EN 54-3) ve görsel alarm (EN 54-23) kombinasyonu, kırmızı muhafaza, beyaz renkte yanıp sönme. Teslimat sırasında kırmızı bir kapak ve pil takımı verilir.

Sipariş numarası **FNX-425U-WFRD | F.01U.359.434**

FNX-425U-RFRD Akustik/görsel alarm kırmızı, kırmızı

İç mekanda kullanımına yönelik kesintisiz analog adreslenemebilir taban sesli uyarı cihazı (EN 54-3) ve görsel alarm (EN 54-23) kombinasyonu, kırmızı muhafaza, kırmızı renkte yanıp sönme. Teslimat sırasında kırmızı bir kapak ve pil takımı verilir.

Sipariş numarası **FNX-425U-RFRD | F.01U.359.435**

FAA-420-RI-DIN DIN uygulaması için uzaktan gösterge

Otomatik dedektörün görünmediği veya asma tabanlara/zeminlere monte edildiği uygulamalar için.

Bu model DIN 14623 ile uyumludur.

Sipariş numarası **FAA-420-RI-DIN | F.01U.289.620**

FAA-420-RI-ROW Uzaktan gösterge

Otomatik dedektörün görünmediği veya asma tabanlara/zeminlere monte edildiği uygulamalar için.

Sipariş numarası **FAA-420-RI-ROW | F.01U.289.120**

WA400 Duvar braketi

DIBT uyumlu dedektörlerin kapı üzerine vs. montajı için konsol, dedektör kaidesi dahil

Sipariş numarası **WA400 | 4.998.097.924**

MH 400 İşitme elemanı

Dedektörün fonksiyonel güvenliğinin yoğunlaşması nedeniyle zayıflayacağı yerlerde kullanılabilir

Sipariş numarası **MH 400 | 4.998.025.373**

FMX-DET-MB Montaj braketi

Yükseltilmiş dösemelere montaj için montaj braketi

Sipariş numarası **FMX-DET-MB | 2.799.271.257**

SK 400 Koruyucu kafes

hasarı öner

Sipariş numarası **SK 400 | 4.998.025.369****SSK400 Toza karşı koruma, 10ad.**

Otomatik nokta tipi dedektörler için koruyucu toz kapağı.

Teslimat birimi 10'dur.

Sipariş numarası **SSK400 | 4.998.035.312****TP4 400 Küçük etiket plakası**

Dedektör tanımlama için destek plakası.

Teslimat birimi 50'dir.

Sipariş numarası **TP4 400 | 4.998.084.709****TP8 400 Büyük etiket plakası**

Dedektör tanımlama için destek plakası, büyük.

Teslimat birimi 50'dir.

Sipariş numarası **TP8 400 | 4.998.084.710****Hizmetler****EWE-FPTDT-IW 12 mths wrty ext Fire Point Detector**

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-FPTDT-IW | F.01U.360.736****Temsilci:****Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com