

SABİT YAN PANELLİ TEK GÖVDELİ DUVAR TİPİ KABİNET

Teknik Özellikler

Malzeme	1-1, 5-2 mm Çelik
Renk	RAL 7035 veya RAL 9005
Maksimum Statik Yük	80 kg'a kadar
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya



SERTİFİKALI



MAKS. STATİK YÜK

RAL 9005

RAL 7035

RENK





Standart Konfigürasyon

- Çelik çerçeve
- Silindirik kilitli cam kapı
- Sabit yan panel
- 1 Çift ağır hizmet tipi 19" Montaj Rayı
- RoHS uyumlu, UL Sertifikalı
- Düz Paket seçeneği mevcuttur

Seçenek

- Ayarlanabilir Ayak veya Tekerlek Takımı (Masif Ön Kapı)
- Yer döşemesi Kabine olarak Seçenek olarak tekerlekli veya ayarlanabilir ayaklı olarak mevcuttur.



Yükseklik (U)	Dış Genişlik (W) mm	Dış Derinlik (D) mm	Dış Yükseklik (H) mm	İç Genişlik mm	İç Derinlik mm	İç Yükseklik mm	19" Raylar Ayarlanabilir Derinlik Aralığı (c)	X	Y	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
6U	600	400	376	500	358	268	105-240	480	233	15	WS3F-X-0664A
6U	600	560	376	500	518	268	105-400	480	233	18	WS3F-X-0665A
9U	600	400	498	500	358	410	105-240	480	368	19	WS3F-X-0964A
9U	600	560	498	500	518	410	105-400	480	368	22	WS3F-X-0965A
12U	600	400	631	500	358	543	105-240	480	501	23	WS3F-X-1264A
12U	600	560	631	500	518	543	105-400	480	501	26	WS3F-X-1265A
15U	600	400	765	500	358	675	105-240	480	635	27	WS3F-X-1564A
15U	600	560	765	500	518	675	105-400	480	635	30	WS3F-X-1565A
18U	600	400	898	500	358	809	105-240	480	768	31	WS3F-X-1864A
18U	600	560	898	500	518	809	105-400	480	768	34	WS3F-X-1865A
21U	600	400	1022	500	358	943	105-240	480	902	34	WS3F-X-2164A
21U	600	560	1022	500	518	943	105-400	480	902	38	WS3F-X-2165A
24U	600	400	1177	500	358	1076	105-240	480	1035	36	WS3F-X-2464A
24U	600	560	1177	500	518	1076	105-400	480	1035	41	WS3F-X-2465A

X (Renk Seçenek Kodu): 7:RAL 7035 Açık Gri, 9:RAL