



SPA-M2000

SIP Mikrofon



Temel Özellikler

- Frekans Yanıtı: 100Hz ~ 6kHz
- Desteklenen Protokoller: IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
- Güç: PoE (IEEE 802.3 af tip 1 Sınıf 3), En Fazla 12W, DC24V
- Ethernet: 10/100 Base-T

SPA-M2000

SIP Mikrofon



Özellikler

Ürün	
Tipi	SIP Mikrofon
Hat Girişi	
Maksimum Giriş Düzeyi	-7dBV, Yardımcı Giriş Ses Düzeyi Maks
Amplifikatör	
Açıklama	1W/ 8Ω, Monitör Amp
Ağ	
Ethernet	10/100 Base-T
Genel	
Çalışma Sıcaklığı	-10 ~ +40°C (+14°F ~ +104°F)
Çalışma Nemliliği	%10~95 BN (Yoğuşmayan)
Ağırlık	1,3 Kg
Boyut	200(G) x 73(Y) x 206(D) mm
Renk	Siyah
Sertifika	EMC : KS C 9832/9835, EN 55032/55035, FCC Bölüm 15 Alt bölüm B, ICES-003 Emniyet : UL 62368-1, CAN/CSA 62368-1
Güç	
PoE	PoE (IEEE 802.3 af tip 1 Sınıf 3)
PoE+	En Fazla 12W, DC24V
Yerleşik MİK	
Giriş Duyarlılığı	-50dBV ± 3dB (Mik Ses Düzeyi Maks)
Frekans Yanıtı	100Hz ~ 6kHz
Ağ Protokolü	
Güvenlik	Parola koruması : yönetici,kurulum,kullanıcı,misafir (sha-2, Digest kimlik doğrulama, Kullanıcı erişim günlüğü) Digest kimlik doğrulama, Kullanıcı erişim günlüğü
Desteklenen Protokoller	IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
Sistem Entegrasyonu	
API (Uygulama Programlama Arayüzü)	SUNAPI
VoIP	Grandstream, Yealink, Cisco, MicroSIP softphone gibi SIP istemcilerle ve Asterisk gibi PBX tedarikçisiyle test edilmiştir Grandstream gibi SIP istemcisiyle ve Grandstream gibi PBX tedarikçisiyle test edilmiştir Desteklenen SIP özellikleri: DTMF (RFC2833) Desteklenen kodlar: PCMU, PCMA, speex/8000, speex/16000
İşlevsel İzleme	Bağlantı doğrulama, Entegre sistem günlüğü