

AMPER ÖLÇÜMLÜ TEMEL PDU

Canovate Amper ölçümlü Güç Dağıtım Birimleri (PDU'lar), her türlü veri merkezi ve BT uygulamasında ağ düzeyinde güç dağıtımı sağlar. Her Amper ölçümlü PDU'da gerçek zamanlı Yük izleme için dijital bir LCD ölçer bulunur. Serinin özellikleri arasında dayanıklı Alüminyum gövde ve yatay/Dikey montaj Seçenekler yer alıyor.

Teknik Özellikler

Tanım	Tek-Güç giriшли; Rafa monte 1,5U muhafaza başına 6-11 çıkış Maks. Dikey 0U Modüller için 32 çıkışlı
Güç	115VAC-230VAC, 50/60 Hz, 16 veya 32-Amp Güç giriшли Seçenekler
Giriş Akım Monitörü	Güç girişinin toplam akımını (amper olarak) hassas bir şekilde ölçün. Giriş akımının LED dijital Görüntülemek ile yerinde doğrulanması. (İsteğe Bağlı Gerilim monitörü)

IEC Tip

Parça Numarası	Ürün Açıklaması
PA-S06-000-116	1,5U 19" PDU 6 Yollu Schuko Ampermetreli
PA-S12-000-116	1,5U Dikey PDU 12 Yollu Schuko Ampermetreli
PA-S16-000-132	1,5U Dikey PDU 16 Yollu Schuko Ampermetreli
PA-S18-000-132	1,5U Dikey PDU 18 Yollu Schuko Ampermetreli
PA-U06-000-116	1,5U 19" PDU 6 Yollu UK Ampermetreli
PA-U12-000-116	1,5U Dikey PDU 12 Yollu UK Ampermetreli
PA-U16-000-132	1,5U Dikey PDU 16 Yollu UK Ampermetreli
PA-U18-000-132	1,5U Dikey PDU 18 Yollu UK Ampermetreli
PA-C06-000-116	1,5U 19" PDU 6 Yollu C13 Ampermetreli
PA-C12-000-116	1,5U Dikey PDU 12 Yollu C13 Ampermetreli
PA-C16-000-132	1,5U Dikey PDU 16 Yollu C13 Ampermetreli
PA-C18-000-132	1,5U Dikey PDU 18 Yollu C13 Ampermetreli

