

DIŞ MEKAN YEDEKLEME ÜNİTESİ



Entegre DIN ray montaj plakası, terminal blokları, tek kutuplu devre kesici, topraklama barası, pil soğutma için klima, Redresör, DC/DC Dönüştürücü, İnvertör, kontrol ünitesi, sıcaklık ölçüm sensörleri, aydınlatma, ısı yalıtımlı, panel soketi, kapı anahtarı ve led ışık ile kompakt yedek dış mekan kabin çözümleri.

Teknik Veriler:

Giriş Gerilim, Güç Tüketimi	AC-230V AC / -48V DC
Kabin Malzemesi (Kutu, Kapı)	Dx51D+Z275 Galvanizli Sac, RAL 7035, Çinko Kollu Kilit
Koruma Kategorisi	IP65
Panel Bağlantılar	Direk Montaj Aksesuarları
Kabin İçi Bölme	19" 5U
Boyutlar	Harici Boyutlar: (720mm x 600mm x 521mm)
Uygunluk	EN 62208, TS 3033 EN 60529, TS EN ISO 3744
Soğutma Sistemi	Fansız Soğutma
Ağırlık	88kg (Aktif Ekipmanlar Hariç)

Toplam		
Boyutlar	mm	720mm x 600mm x 521mm
Koruma Derecesi	IP	55
Gerilim	V	400/230V 50-60 Hz/48V DC
Kapı	adet	1
Kilit	adet	1
Temel	adet	1
Çatı	adet	1
Yalıtım	Tip	Xps
Kuru Kontak Alarmı		
Kapı açık	-	Evet
Duman/Yüzer Sensör	-	Evet
Sıcaklık	-	Evet
SPD AC/DC Alarm	-	Evet
AC Klima Bilgisi	-	Evet
Şebeke & Jeneratör Alarmı	-	Evet

Ekipman		
19" Rack	set	1
MCB 10A 1P (Minyatür Devre Kesici)	set	3
Termostat	adet	2
Kapı Anahtarı	adet	1
AC 230V Fan	adet	2
Kablo Girişleri	adet	PG21x8 PG16x1
Diğer Bilgilendirin		
Uygulama	-	Dış Mekan
Montaj Yöntemi	-	Kutup Ucu