

İÇERİDEN AÇILABİLİR YAN PANELLİ TEK GÖVDELİ DUVAR TİPİ KABİNET

Teknik Özellikler

Malzeme	1,2 mm Çelik
Renk	RAL 7035 veya RAL 9005
Maksimum Statik Yük	80 kg'a kadar
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya



SERTİFİKALI



MAKS. STATİK YÜK

RAL 9005



RAL 7035

RENK



Standart Konfigürasyon

- Çelik çerçeve
- Silindirik kilitli cam kapı
- Güvenlik için içeriden açılabilir yan paneller
- 1 çift ağır hizmet tipi 19 inç montaj rayı
- Düz paket seçeneği mevcut
- Ayarlanabilir ayaklar veya Tekerlek Takımı
- RoHS uyumlu, UL Sertifikalı



Yükseklik (U)	Dış Genişlik (W) mm	Dış Derinlik (D) mm	Dış Yükseklik (H) mm	İç Genişlik mm	İç Derinlik mm	İç Yükseklik mm	19" Raylar Ayarlanabilir Derinlik Aralığı (c)	X	Y	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
6U	600	400	377	500	358	268	105-240	480	233	15	WS3N-X-0664A
6U	600	560	377	500	518	268	105-400	480	233	18	WS3N-X-0665A
9U	600	400	510	500	358	410	105-240	480	368	19	WS3N-X-0964A
9U	600	560	510	500	518	410	105-400	480	368	22	WS3N-X-0965A
12U	600	400	643	500	358	543	105-240	480	501	23	WS3N-X-1264A
12U	600	560	643	500	518	543	105-400	480	501	26	WS3N-X-1265A
15U	600	400	777	500	358	675	105-240	480	635	27	WS3N-X-1564A
15U	600	560	777	500	518	675	105-400	480	635	30	WS3N-X-1565A
18U	600	400	910	500	358	809	105-240	480	768	31	WS3N-X-1864A
18U	600	560	910	500	518	809	105-400	480	768	34	WS3N-X-1865A
21U	600	400	1043	500	358	943	105-240	480	902	34	WS3N-X-2164A
21U	600	560	1043	500	518	943	105-400	480	902	38	WS3N-X-2165A
24U	600	400	1177	500	358	1076	105-240	480	1035	36	WS3N-X-2464A
24U	600	560	1177	500	518	1076	105-400	480	1035	41	WS3N-X-2465A

X (Renk Seçenek Kodu): 7:RAL 7035 Açık Gri, 9:RAL