



Kategoriler: Full HD - LCD / TFT - Monitör

Ürün Kodu:: GD-ML-BP3230HD

EAN CODE: 4260573063109

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL ürün grubu kapsamlı bir şekilde modern video sistemlerini kapsar ve çeşitli uygulama alanları için çok yönlü çözümler sunar.

Öne Çıkanlar

Sürekli operasyon



Bu Grundig Security cihazı her gün 7/24 kesintisiz olarak çalışabilme kapasitesine sahiptir.

Özellikler

- Profesyonel 7/24 kullanım için tasarlanmıştır
- IR Uzak Kontrol bulunur.
- Tam, düz 32" (81 cm) diyagonal görüntü
- LED arka panel aydınlatma

Teknik veriler GD-ML-BP3230HD

Monitor

LCD Panel boyutu:	32 Diyagonal TFT
Pikseller - Toplam:	1920 (H) x 1080 (V)
Piksel Aralığı:	0.36375 mm(H) x 0.36375 mm(V)
Boyut Oranı:	16 : 9
Görüş Açısı:	178°(H) ~ 178°(V)

Video

Video Girişleri:	1x Kompozit, BNC döngülü, 1x VGA, 1x HDMI
Video Standardı:	PAL/NTSC
Parlaklık:	300 cd/m ²
Kontrast Oranı:	1000:1
Renk Sayısı:	16.7 milyon
Tepki Süresi:	5 ms

Genellikle

Hoparlörler:	2 x 2,5 W
OSD:	Evet, çoklu dil
Aksesuarları dahildir:	Soporte, cable de alimentación, cable HDMI y control remoto

Bağlantıları

Ses Girişleri:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
----------------	---------------------------

Onaylar

Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
25° C de MTBF:	>50, 000 saat

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	0 °C ~ +45 °C
Nem:	90%'dan az, yoğunlaşmayan

Elektriksel

Besleme voltajı:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Güç tüketimi:	Max. 60W

Mekanik

Malzeme:	Sağlam plastik
Vesa Montaj:	100 x 100 mm
Ölçütleri:	730 x 431 x 94 mm
Ağırlık:	5100 g

Paketleme

Paketleme ünitesi:	1
--------------------	---