



Kategoriler: Full HD - LCD / TFT - Monitör

Ürün Kodu:: GD-ML-DP2430HD

EAN CODE: 4260573064366

## PROFESSIONAL

PROFESSIONAL ürün grubu kapsamlı bir şekilde modern video sistemlerini kapsar ve çeşitli uygulama alanları için çok yönlü çözümler sunar.

## Öne Çıkanlar

### Sürekli operasyon



Bu Grundig Security cihazı her gün 7/24 kesintisiz olarak çalışabilme kapasitesine sahiptir.

## Özellikler

- Profesyonel 7/24 kullanım için tasarlanmıştır
- LED arka panel aydınlatma
- 1 HDMI, 1 VGA Girişi
- Tam, düz 23.6" (59,9 cm) diyagonal resim gösterir
- Dahili Hoparlör

## Teknik veriler GD-ML-DP2430HD

## Monitor

|                     |  |
|---------------------|--|
| LCD Panel boyutu:   | 61 cm (23,8") Diyagonal AM-TFT LED Arka ışık |
| Pikseller - Toplam: | 1920 (H) x 1080 (V), 4K uyumlu               |
| Piksel Aralığı:     | 0,248 mm(H) x 0,248 mm(V)                    |
| Boyut Oranı:        | 16 : 9                                       |
| Görüş Açısı:        | 170°(H) ~ 160°(V)                            |

## Video

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Video Girişleri: | 1x HDMI, 1x VGA, 1x USB |
| Video Standardı: | PAL/NTSC                |
| Parlaklık:       | 300 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast Oranı:  | 1000:1                  |
| Renk Sayısı:     | 16.7 milyon             |
| Tepki Süresi:    | 5 ms                    |

## Genellikle

|                        |   |
|------------------------|---|
| Hoparlörler:           | 2 x 2 W                                   |
| OSD:                   | Evet, çoklu dil                           |
| Aksesuarları dahildir: | Masa tipi ayak, güç kaynağı, HDMI kablosu |

## Bağlantıları

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Ses Girişleri: | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
|----------------|---------------------------|

## Onaylar

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Düzenleme:     | CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu |
| 25° C de MTBF: | >50, 000 saat             |

## Çevre

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| İşletme Sıcaklığı: | 0 °C ~ +45 °C             |
| Nem:               | 90%'dan az, yoğunlaşmayan |

## Elektriksel

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Besleme voltajı: | 12 VDC güç adaptörü dahil |
| Güç tüketimi:    | Max. 24 W                 |

## Mekanik

|              |  |
|--------------|--|
| Malzeme:     | Sağlam plastik                             |
| Vesa Montaj: | 100 x 100 mm                               |
| Ölçütleri:   | 545 x 320 x 33 mm (21.5 x 12.6 x 1.3 inch) |
| Ağırlık:     | 2700 g (5.95lb)                            |

## Paketleme

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Paket boyutları:        | 600 x 110 x 410 mm (23.6 x 4.3 x 16.1 inch)    |
| Paket ağırlığı:         | 3700 g (8,2 lbs)                               |
| Paketleme ünitesi:      | 5  |
| Toplu ambalajın boyutu: | 620 x 590 x 430 mm (24,4 x 23,22 x 16,92 inch) |
| Toplu Paket Ağırlığı:   | 20500g (45,19 lbs)                             |

## Boyutlar

